





**Trittschalldämmung geeignet für alle schwimmend verlegten Parkett- und Laminatböden | Trittschallreduzierung | für Fußbodenheizung geeignet | optimale Verbindung zwischen trockenem, ebenem Untergund und Bodenbelag**  
Acoustic system suitable for all floating parquet and laminate floor coverings | sound and noise reduction | suitable for underfloor heating | optimal connection between dry, even subsurface and floor covering  
Isolation aux bruits d'impact adaptée à tous les parquets flottants et sols stratifiés | Réduction des bruits d'impact | adapté au chauffage par le sol | connexion optimale entre le support sec et plat et le revêtement de sol

1 Rolle = 25 m <sup>2</sup> 1 role = 25 m <sup>2</sup> 1 rôle = 25 m <sup>2</sup>		 6 Rollen   roles   rôle	1 Rolle = 10 m <sup>2</sup> 1 role = 10 m <sup>2</sup> 1 rôle = 10 m <sup>2</sup>		 6 Rollen   roles   rôle
1 m x 25 m   t = 3 mm		€/ m <sup>2</sup>	1 m x 10 m   t = 1,5 mm		€/ m <sup>2</sup>
<b>PE-Unterlage   25 kg/m<sup>3</sup></b> PE-Underlay   25 kg/m <sup>3</sup> Sous-couche PE   25 kg/m <sup>3</sup>	601 07501 00Q25		<b>PU-Unterlage   mineralischer Füllstoff</b> PU-Underlay   mineral filler Sous-couche PU   charge minérale	601 07502 00Q10	

**Montagekleber für Aluminiumprofile | schnelle Anfangshaftung | zum Kleben auf sauberen, trockenen und fettfreien Oberflächen**

Installation adhesive for aluminium profiles | fast initial adhesion | for sticking on clean, dry and grease-free surfaces  
Adhésif de montage pour les profilés en aluminium | adhésion initiale rapide | pour coller sur des surfaces propres, sèches et sans graisse

1 Kartusche = 310 ml 1 cartridge = 310 ml 1 cartouche = 310 ml		 1 Stück   piece   pièce
		€/ St.
<b>Einweg   inkl. Düse</b> Disposable   incl. nozzle Jetable   buse comprise	605 07001 00K29	

**Hinweis:**

Maximal 12 Monate trocken und kühl lagerfähig (max. +25°C) | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden | Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Notice:

Can be stored dry and cool for 12 months (max. +25°C) | Keep out of the reach of children | Avoid contact with eyes and skin | Use only in well-ventilated areas

Un avis:

Peut se conserver au sec et au frais pendant 12 mois (max. +25°C) | Garder hors de la portée des enfants | Éviter le contact avec les yeux et la peau | Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées